



5 - 14 lat



64 dzieci



100,5 m²



Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej o profilu 80 x 80 mm,
- Podesty/platformy oraz ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Dachy i osłony wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Zjazd rurowy wykonany ze stali nierdzewnej,
- Panele manipulacyjne wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych
- Bulaje wykonane z poliwęglanu,
- Trwałe kamienie wspinaczkowe wykonane z żywicy poliestrowej i wypełniaczy mineralnych,
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
- Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego,
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
- Drążki, poręcze ze stali nierdzewnej,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,
- Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,



Ułatwienia integracyjne / niepełnosprawności



łatwy dostęp



schronienie



integracja



Rozwój intelektualny



manipulacja



wzrok



myślenie



Rozwój fizyczny



równowaga



chowanie



zjeżdżanie



przejścia



wspinanie





6
ilość wież



3
ilość zjeżdżalni






3
ilość daszków



7
ilość elementów
manipulacyjnych



13
ilość elementów
sprawnościowych



Karta techniczna produktu

CROOC 0302S1

Dane urządzenia

Długość	1120 cm
Szerokość	945 cm
Wysokość całkowita	370 cm
Grupa wiekowa	5 - 14 lat
Ilość dzieci	64 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	100,5 m²
Wysokość swobodnego upadku	210 cm
Wysokość podestów	90, 120, 180, 210 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych	TAK
Czas montażu	32,5 h

Opcje kolorystyczne



Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

- urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70 cm;
- zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

Gwarancja

30

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

15

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

10

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

5

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

Vinci Group Sp. z o.o.
ul. Seminaryjna 9
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46
T: +48 42 203 24 99 wew. 11
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com
info@vinci-play.com
www.vinci-play.com

Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		210

Karta techniczna produktu

CROOC 0302S1

Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC 90	6,8 m ²
HIC 100	18,4 m ²
HIC 120	5,8 m ²
HIC 180	17,9 m ²
HIC 210	51,6 m ²

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

