




Karta techniczna produktu

SOLO WP2858



1+



13 dzieci



20,4 m²

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej,
- Korytka, kuwety wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone od góry przezroczystym poliwęglanem,
- Zapory do korytek wykonane z gumy, HDPE i stali nierdzewnej,
- Korki do korytek i kuwet wykonane ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego,
- Młyńskie koło wykonane ze stali nierdzewnej oraz poliwęglanu,
- Kran wykonany ze stali nierdzewnej chirurgicznej AISI 316, przeznaczony do podłączenia do publicznej sieci wodociągowej,
- Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami,



**Ułatwienia integracyjne /
niepełnosprawności**



łatwy dostęp



Rozwój intelektualny




sensoryka



myślenie





Karta techniczna produktu

SOLO WP2858

Dane urządzenia

Długość	240 cm
Szerokość	205 cm
Wysokość całkowita	115 cm
Grupa wiekowa	1+ lat
Ilość dzieci	13 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	20,4 m ²
Wysokość swobodnego upadku	< 60 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	4,8 kg
Dostępność części zamiennych	TAK

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

- urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

Gwarancja

30	30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej
15	15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych
10	10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL
5	5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.



Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		< 60

Karta techniczna produktu

SOLO WP2858

Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC <60 20,4 m²

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

