


CLIMBOO 0421H



5 - 14 lat



2 dzieci



133,4 m²

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja stalowa o profilu 120 x 120 mm, 100 x 100 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
- Lina i elementy naciągu ze stali nierdzewnej,
- Atestowane, bezpieczne siedziska,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,



Rozwój fizyczny



zjeżdżanie





społeczność





2
ilość elementów
sprawnościowych



Karta techniczna produktu

CLIMBOO 0421H

Dane urządzenia

Długość	2417 cm
Szerokość	250 cm
Wysokość całkowita	395 cm
Grupa wiekowa	5 - 14 lat
Ilość dzieci	2 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	133,4 m ²
Wysokość swobodnego upadku	85 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	89 kg
Wymiar największej części	487x12x12 cm
Dostępność części zamiennych	TAK
Czas montażu	6 h
Opcje kolorystyczne	

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

- urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80 cm;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;
- urządzenie dostępne w opcji z dłuższą liną: 30-40 m;

Gwarancja

30

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

15

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

10

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

5

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

Vinci Group Sp. z o.o.
ul. Seminaryjna 9
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46
T: +48 42 203 24 99 wew. 11
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com
info@vinci-play.com
www.vinci-play.com

Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		85

Karta techniczna produktu

CLIMBOO 0421H

Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC 85 133,4 m²

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

